

# NR 201 315/60R22.5



|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Ширина профиля         | 315          |
| Высота профиля         | 60           |
| Посадочный диаметр     | 22,5         |
| Категория(индекс)      | К            |
| Тип рисунка протектора | Региональная |

## Технические характеристики

|                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Типоразмер!                                                                                | 315/60R22.5  |
| Ось назначения рекомендуемая                                                               | Ведущая      |
| Ось назначения допускаемая **                                                              | Рулевая      |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину | 152/148      |
| Индекс категории скорости                                                                  | К            |
| Индекс давления PSI                                                                        | 130          |
| Тип конструкции                                                                            | Радиальная   |
| Исполнение                                                                                 | Бескамерное  |
| Конструкция каркаса и брекера                                                              | ЦМК          |
| Тип рисунка протектора                                                                     | Региональная |
| Высота рисунка, мм                                                                         | 19.5         |

|                                                                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Максимальная скорость, км/ч                                         | 110                       |
| Наружный диаметр, мм.                                               | 950 ± 14                  |
| Ширина профиля, мм. (не более)                                      | 318                       |
| Статический радиус, мм.                                             | 437 ± 7                   |
| Масса шины, кг. (± 5%)                                              | 60.2                      |
| Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг             | 3,550                     |
| Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг             | 3,150                     |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 9.2                       |
| Обод рекомендуемый                                                  | 9.75                      |
| Тип вентиля бескамерной шины                                        | УБ                        |
| Ездовая камера                                                      | -                         |
| Тип вентиля ездовой камеры                                          | -                         |
| Ободная лента                                                       | -                         |
| Дополнительная маркировка                                           | M+S, 3PMSF                |
| Количество шипов, шт. *                                             | ТУ 2521-008-98358561-2010 |