

# KAMA TRACE (HK-135)

## 235/65R16C



|                        |          |
|------------------------|----------|
| Ширина профиля         | 235      |
| Высота профиля         | 65       |
| Посадочный диаметр     | 16C      |
| Категория(индекс)      | R        |
| Тип рисунка протектора | дорожный |

## Технические характеристики

|                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Типоразмер                                                                                 | 235/65R16C |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину | 121/119    |
| Индекс категории скорости                                                                  | R          |
| Индекс давления PSI                                                                        | 83         |
| Тип конструкции                                                                            | радиальная |

|                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Исполнение                                                          | бескамерное     |
| Конструкция каркаса и брекера                                       | комбинированная |
| Тип рисунка протектора                                              | дорожный        |
| Максимальная скорость, км/ч                                         | 170             |
| Наружный диаметр, мм.                                               | 712 ± 7         |
| Ширина профиля, мм. (не более)                                      | 240             |
| Статический радиус, мм.                                             | 328 ± 3         |
| Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг                       | 1450            |
| Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг                       | 1360            |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 5.9             |
| Обод рекомендуемый                                                  | 7 J             |
| Тип вентиля бескамерной шины                                        | ЛБ              |
| Ездовая камера                                                      | -               |
| Тип вентиля ездовой камеры                                          | -               |
| Дополнительная маркировка                                           | -               |
| Количество шипов, шт. (ошиповка по заявке клиента)                  | -               |