

КАМА-505 ИРБИС

175/70R13



| | |
|------------------------|-----------------|
| Ширина профиля | 175 |
| Высота профиля | 70 |
| Посадочный диаметр | 13 |
| Категория(индекс) | T |
| Тип рисунка протектора | зимний шипуемый |

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Индекс несущей способности | 82 |
| Индекс категории скорости | T |
| Исполнение | бескамерное |
| Конструкция каркаса и брекера | комбинированная |
| Тип рисунка протектора | зимний |
| Максимальная скорость, км | 190 |
| Наружный диаметр, мм | 576 ± 9 |
| Ширина профиля, мм | 177 |
| Статический радиус, мм | 261 ± 4 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Максимальная нагрузка, кг | 475 |
| Внутреннее давление | 2.5 |
| Обод рекомендуемый | 5 J, 5,00B |
| Тип вентиля | ЛБ |
| Ездовая камера | УК-13М |
| Тип вентиля камеры | ЛК-35-11,7 |
| Дополнительная маркировка | М+S, 3PMSF |
| Количество шипов, шт | 96 |
| Нормативная документация | ТУ 2521-105-00148990 |